

油圧ジャンボ THMJ2400



①優れた作業性

- ◎135kgのドリフターが2基搭載されています。
- ◎小型で小断面トンネルに最適です。
- ◎スタンダードとショートのガイドセルをご用意出来ます。



②機動性に優れたベースマシン

- ◎1次排出ガス対策型エンジン
サイクロン式黒煙除去酸化触媒併用マフラー搭載
- ◎4WSで小回りがききます。



ニシオティーアンドエム株式会社
THMJ2400

油圧ジャンボ THMJ2400 仕様

NO	項目		単位	仕様	
1	型式		-	スタンダードガイドセル	ショートガイドセル
2	寸法	全長	mm	15480	10850
		全幅	mm	2400	
		全高	mm	3330	
3	重量		kg	19150	
4	ドリフタ	型式	-	TH400	
		回転力	kg-m	42	
		回転数	rpm	0~250	
		打撃数	BPM	3700	
		ロッド中心からの高さ	mm	73	
5	走行性能	走行速度	km/h	0~8	
		登坂能力	%(度)	15	
		電動ユニット	50/60Hz	kW	400/440V 37×2
7	電源ケーブル仕様(形式-搭載長さ)		-	3PNCT50mm ² ×3,14mm ² ×1-100m	
8	エンジン性能	型式	-	いすずA-4BG1T	
		定格出力	PS	85/2100rpm	
9	所要電源	総電力	kW	178	
10	ガイドセル	型式	-	HF431	HF422
		長さ	mm	4970	4127.5
		フィード長	mm	3100	2230
		フィード方式		油圧シリンダー	
11	ブーム	型式	-	THRO-EX-L	
		水平削孔範囲(幅-高さ)	mm	10400-6750	
12	バスケット	型式	-	HBF-2EX-250	
		最大積載荷重	kg	250×1基	

作業範囲図・外形図

※改良により予告なく変更することがあります。

