



一体型コンクリート吹付システム

GMB35C-CL

作業性の向上を目指した充実の装備

操作性に優れた吹付ロボット



T&M ニシオティーアンドエム株式会社
Tunnel & Mining 山岳トンネル施工機械、鉱山・砕石機械の総合レンタル企業

<https://www.nishio-tm.co.jp>

〈北海道東北支店〉 TEL : 0133-72-3715 FAX : 0133-72-3716

〈関東支店〉 TEL : 0268-62-1426 FAX : 0197-71-2406

〈中部支店〉 TEL : 0574-24-2555 FAX : 0574-24-2333

〈関西支店〉 TEL : 072-677-2101 FAX : 072-677-2109

〈九州支店〉 TEL : 0982-26-2111 FAX : 0982-26-2290

製品仕様

項目		単位	仕様			
型式		—	GMB35C-CL			
寸法	全長(コンクリートポンプ横置仕様)	mm	16,830(15,770)			
	全幅	mm	2,835			
	全高(コンクリートポンプ横置仕様)	mm	3,535(3,690)			
重量		kg	27,200			
吹付能力	型式		MKW-25SNT	SK-30	BSA703-E	
	吐出モード		標準	標準	標準	高圧
	理論吐出量 50/60Hz	m ³ /h	25/30	31/37	31/37	21/25
	理論吐出圧力	MPa	3.4	3.4	4.1	6.2
走行性能	走行速度	km/h	max20			
	登坂能力	%(度)	28.5(16.0)			
	駆動形式	—	4輪駆動			
電動ユニット 50/60Hz		kW	400/440V 7.5・3P			
電源ケーブル仕様(形式 - 搭載長さ)		—	3PNCT 100mm $\times$ 3.14mm $\times$ 1 100m			
エンジン性能	型式	—	コマツ S6D108E-2-A 排出ガス対策型エンジン 4サイクル、直噴式、ターボ付			
吹付ロボット	定格出力	kW/min ⁻¹	127/2,380			
	ブーム伸縮長	mm	2,000			
	ブーム起伏角度(上-下)	度	60 - 23.5			
	ブーム旋回角度(左右各)	度	40			
	アーム伸縮長	mm	1,500 $\times$ 2			
	ノズル前後傾角	度	120			
	ノズル回転角	度	右135、左225、計360			
	作動範囲(幅-高さ)	mm	13,970 - 9,965			

※ 搭載機器配置等、変更となる場合があります。

記号	名 称	数量
1	シャーシ本体 WU10S(小松メック)	1
2	急結剤添加装置 (メーカ支給品)	1
3	モーターコンプレッサー MPS37SS	1
4	コンプレッサー MPS75SS	1
5	運転席 (前後進行方向)	1
6	ケーブルリール 3PNCT(3 $\times$ 100,1 $\times$ 14)	1 (100m)
7	エアードライヤー (メーカ支給品)	1
8	総合制御ボックス	1
9	コンクリートポンプ MKW-25SNT	1
10	油圧式リフター	1
11	油圧ユニット	1
12	コンクリート吹付ロボット	1
13	ヘッドガード	1
14	ハロゲンランプ 1Kw	4
15	ハロゲンランプ 0.5kW	2
16	オペレーターデッキ	1
17	急結剤リフト装置 最大積載重量500kg	1

