



中性の剥離・洗浄剤！

生分解性で人体・環境に安心！

ディフクリーン

- 特長
- 作業中飛散した塗料や落書きの除去
 - コーティング剥がし・劣化したワックス・ニスの除去
 - シールやシートの粘着剤の除去
 - コンクリートの白華現象の除去
 - ウレタン剤剥がし
 - 中性・生分解性で環境、人体に安全

塗装の除去



※液の浸透時間は剥がす材料・量によって調整してください。


ウレタンの除去



白華現象の除去



コーティングの除去



接着剤の除去



- 使用方法
- ①適量を対象面に付け 2分～10分程度置き、布やブラシやスクレパー等で擦ります。
 - ②流れ易い面では、ローラーや布に含ませ数回に渡って塗り表面に馴染ませてから①を行って下さい。
 - ③付着が強い場合は、①を繰り返します。
 - ④コンクリートに飛散した塗料は、液を充分浸透させから拭取ってください。
塗料の性質により滲んだ場合には一度乾燥させてから①を繰り返してください。
 - ⑤水で流して完了です。
- 注意事項
- 焼付塗料の種類と処理方法(又は液を浸けて長時間おく)によっては、焼付面も侵してしまいます。(必ず、目立たない所で試してからご使用ください)
 - 皮膚についた場合は、水でよく洗い流してください。
 - 保管は幼児の手の届かない、直射日光の当たらない所に保管してください。



(商品紹介動画)



| | |
|----|---------------|
| 名称 | 液体洗浄剤 |
| 液性 | 中性 |
| 品番 | HC-190 |
| 容量 | 300g・4kg・20kg |

ニシオティーアンド株式会社
東京都港区浜松町2-11-7 TMビル2F
TEL03-6432-0898 FAX03-6432-0897